


# MACT402 系列

空氣調理組合（三點組合）



符號：



規格：

型號	MACT402		
組件	MAF402, MAR402, MAL402		
配管口徑代號	10A	15A	20A
配管口徑尺寸	PT 3/8	PT 1/2	PT 3/4
使用流體	空氣		
使用壓力範圍	0~9.9kgf/cm <sup>2</sup> (0~0.99MPa)		
耐壓力	15kgf/cm <sup>2</sup> (1.5MPa)		
設定壓力範圍	0.5~8.5kgf/cm <sup>2</sup> (0.05~0.85MPa)		
周圍溫度	-5~+60℃ (不凍結)		
過濾精度	標準：40 μm 選用：5, 20 μm		
油杯貯油容量	180 c.c		
油滴下最小空氣流量	200 l/min		
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32		
附屬配件	壓力錶，支架		
重量	2392 g		

訂購代號：

MACT402 - 20A - □ - □ - BSP

型號

配管口徑代號  
10A：PT 3/8  
15A：PT 1/2  
20A：PT 3/4

無：手動排水  
D：自動排水

過濾精度  
無：40 μm  
5u：5 μm  
20u：20 μm

配管口螺牙  
無：PT牙  
BSP：BSP牙  
NPT：NPT牙

