

標準

PISCO

快速配管型迴轉(往復轉動)管接頭

進口代理商品

標準一迴轉型


包裝：1個/袋

容許迴轉數：

配管徑	φ 4	φ 6, φ 1/4	φ 8, φ 5/16	φ 10, φ 3/8	φ 12
轉速r.p.m	500	500	400	300	250

訂購代號：

RC 6 - 01



① 型號

② 配管徑：



	公制 (mm)					英制 (in)		
編號	4	6	8	10	12	1/4	5/16	3/8
尺寸	φ 4	φ 6	φ 8	φ 10	φ 12	φ 6.65	φ 7.94	φ 9.53

③ 牙徑：

	公制牙			管用錐型牙			
編號	M5	M6	01	02	03	04	
尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R 1/8	R 1/4	R 3/8	R 1/2	

規格：

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~9 kgf/cm ²
使用真空壓力(負壓)	-750 mmHg(10Torr)
使用溫度範圍	0~60℃

 直型 Straight RC φ D R		 彎頭型 Elbow RL φ D R	
型式 RC φ D-R		型式 RL φ D-R	
RC4-M5	RC12-02	RL4-M5	RL12-02
RC4-M6	RC12-03	RL4-M6	RL12-03
RC4-01	RC12-04	RL4-01	RL12-04
RC6-M6	RC1/4-01	RL6-M6	RL1/4-01
RC6-01	RC1/4-02	RL6-01	RL1/4-02
RC6-02	RC1/4-03	RL6-02	RL1/4-03
RC8-02	RC5/16-01	RL8-02	RL5/16-01
RC8-03	RC5/16-02	RL8-03	RL5/16-02
RC10-01	RC5/16-03	RL10-01	RL5/16-03
RC10-02	RC3/8-03	RL10-02	RL3/8-03
RC10-03	RC3/8-04	RL10-03	RL3/8-04
RC10-04		RL10-04	