標準型速度控制器

快速配管型速度控制閥

PISCO
進 口 代 理 商 品

包裝：1個／袋

訂購代號：

JSC 6 — 01 A H

1 2 3 4 5

❶型號

❷配管徑：

	公制（mm）						英制（in）			
編號	3	4	6	8	10	12	1/8	1/4	5/16	3/8
尺寸	φ3	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ3.2	φ6.65	φ7.94	φ9.53

❸牙徑：

標準／大流量型：

	公制牙		管用錐型牙			
編號	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R 1/8	R 1/4	R 3/8	R 1/2

迷你型：

	公制牙		管用錐型牙	
編號	M3M	M5M	01M	02M
尺寸	M3×0.5	M5×0.8	R 1/8	R 1/4

❹流體方向控制：

A：Meter-out型
控制從牙側進入的空氣而從管接頭側進入的空氣，自由地從牙側流出。



B：Meter-in型
控制從管接頭側進入的空氣而從牙側進入的空氣，自由地從管接頭側流出。



- JSU系列依右下圖示的型式編號作為訂購代號。
- 大流量型僅Meter-out型。
- 節流用固定螺帽(lock nut)之顏色區分
  白(原色)：屬Meter-out型
  黑　　：屬Meter-in型
  藍　　：屬大流量型

❺規格要求：

H：大流量型
(使用壓力範圍0~7 kgf/cm²)

K：彈簧復歸型
此型逆止作動最小壓力為0.2 kgf/cm²(使用壓力範圍0~5 kgf/cm²)

規格：

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~9 kgf/cm²
逆止閥作動壓力(最小)	0.5 kgf/cm²
使用溫度範圍	0~60℃

JSC 彎頭型 Elbow

型式 JSCφD-R□

JSC4-M5□(K)	JSC10-04□
JSC4-01□(K)	JSC12-03□
JSC6-M5□(K)	JSC12-04□
JSC6-01□(K)	JSC1/4-M5□(K)
JSC6-02□(K)	JSC1/4-01□(K)
JSC6-03□	JSC1/4-02□(K)
JSC8-01□(K)	JSC5/16-01□(K)
JSC8-02□(K)	JSC5/16-02□(K)
JSC8-03□	JSC5/16-03□
JSC8-04□	JSC3/8-02□(K)
JSC10-02□(K)	JSC3/8-03□
JSC10-03□	

JSC MINI TYPE 迷你彎頭型 Elbow Mini

型式 JSCφD-RM□

JSC3-M3M□(K)	JSC6-M5M□(K)
JSC3-M5M□(K)	JSC6-01M□(K)
JSC4-M3M□(K)	JSC6-02M□(K)
JSC4-M5M□(K)	JSC1/8-M5M□(K)
JSC4-01M□(K)	

JSC LARGE FLOW 大流量彎頭型 Elbow Large Flow Type

型式 JSCφD-RAH

JSC6-01AH	JSC10-02AH
JSC6-02AH	JSC10-03AH
JSC8-01AH	JSC12-03AH
JSC8-02AH	JSC12-04AH
JSC8-03AH	

JSS 直型 Straight

型式 JSSφD-R□

JSS4-M5□(K)	JSS12-03□
JSS4-01□(K)	JSS12-04□
JSS6-M5□(K)	JSS1/4-M5□(K)
JSS6-01□(K)	JSS1/4-01□(K)
JSS6-02□(K)	JSS1/4-02□(K)
JSS8-01□(K)	JSS5/16-01□(K)
JSS8-02□(K)	JSS5/16-02□(K)
JSS8-03□	JSS5/16-03□
JSS10-02□(K)	JSS3/8-02□(K)
JSS10-03□	JSS3/8-03□

JSS MINI TYPE 迷你直型 Straight Mini

型式 JSSφD-RM□

JSS3-M3M□(K)	JSS6-M5M□(K)
JSS3-M5M□(K)	JSS6-01M□(K)
JSS4-M3M□(K)	JSS1/8-M3M□(K)
JSS4-M5M□(K)	JSS1/8-M5M□(K)
JSS4-01M□(K)	

JSU 聯管直型 Union Straight

型式 JSUφD

JSU4(K)	JSU12
JSU6(K)	JSU1/4
JSU8	JSU5/16
JSU10	JSU3/8