

抗靜電型

快速配管型管接頭

PISCO


進口代理商品

抗靜電型

包裝：10個/袋

訂購代號：

PL 6 - 01 EG



① 型號

② 配管徑：

編號	4	6
尺寸	φ4mm	φ6mm

③ 牙徑：

編號	公制牙		管用錐型牙		
	M5	M6	01	02	03
尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R 1/8	R 1/4	R 3/8

④ EG：抗靜電型

若與抗靜電配管(UE型)配合使用，效果更好。

規格：

使用流體	空氣、水*(限制條件)
使用壓力範圍	0~6 kgf/cm ²
使用真空壓力(負壓)	-750 mmHg(10Torr)
使用溫度範圍	0~40℃

* 使用流體：水—在下列條件下方可使用

- 使用溫度：0~60℃
- 使用水流壓力範圍：0~3 kgf/cm²
- 不能有衝擊性水流
- 請務必裝上夾入環

<p>PC EG</p> <p>直型 Straight</p>  <p>φ D</p> <p>R</p>	<p>PL EG</p> <p>彎頭型 Elbow</p>  <p>φ D</p> <p>R</p>	<p>PB EG</p> <p>T型 Tee</p>  <p>φ D</p> <p>R</p>			
型式 PC φ DREG		型式 PL φ D-RV-0		型式 PB φ D-RV-0	
PC4-M5EG	PC6-M6EG	PL4-M5EG	PL6-M6EG	PB4-M5EG	PB6-M6EG
PC4-M6EG	PC6-01EG	PL4-M6EG	PL6-01EG	PB4-M6EG	PB6-01EG
PC4-01EG	PC6-02EG	PL4-01EG	PL6-02EG	PB4-01EG	PB6-02EG
PC4-02EG	PC6-03EG	PL4-02EG	PL6-03EG	PB4-02EG	PB6-03EG
PC6-M5EG		PL6-M5EG		PB6-M5EG	
<p>PU EG</p> <p>聯管直型 Union Straight</p>  <p>φ D</p> <p>φ D</p>	<p>PV EG</p> <p>聯管彎頭型 Union Elbow</p>  <p>φ D</p> <p>φ D</p> <p>φ D</p>	<p>PE EG</p> <p>聯管T型 Union Tee</p>  <p>φ D</p> <p>φ D</p> <p>φ D</p>			
型式 PU φ DEG		型式 PV φ DV-0		型式 PE φ DEG	
PU4EG	PU6EG	PV4EG	PV6EG	PE4EG	PE6EG